

Rayos X Corix Plus

Muro o Pedestal



Corix 70 Plus-USV-MM

De Base Móvil. Le permite desplazar el equipo a distintos operatorios, con excelente estabilidad, fácil de posicionar y cerrar para su transporte.

Corix 70 Plus-USV-PS

Equipo de Rayos X Portátil, para trabajos de campos.



Corix Medical Systems

Tecnología y confiabilidad en Radiología Dental, desde 1974.

CARACTERÍSTICAS

Cabezal de 70 KVp

Un nuevo y moderno Cabezal de 70 Vp-8mA, con Punto Focal de reducidas dimensiones, Colimador y Filtros para las radiaciones blandas, que aseguran en la radiografía intra-oral una alta calidad en detalles. Los blindajes en plomo y los componentes críticos están sobredimensionados para proveer un funcionamiento seguro.

Brazo Posicionador Estándar, Corto o Largo

(Para Montaje a Pared)

Diseñados para cumplir con sus requerimientos:

Brazo Estándar, con un alcance total mínimo de 180.6 cm.
Brazo Corto (Opcional), con un alcance mínimo de 135.6 cm.
Brazo Largo (Opcional), con un alcance mínimo de 190.5 cm.

Cabezal de 70 KVp

Asegura radiografías nítidas de alta calidad

Lo único que tiene que hacer es seleccionar en la Pantalla Gráfica el ícono de la pieza dental y la complejión del paciente, con tres opción. Un potente microprocesador seleccionará el tiempo de exposición. Tres opciones de sensibilidad para la Película o el Sensor Digital, con compensación automática por variaciones de voltaje de la red de suministro. Los Factores Técnicos aparecerán en la Pantalla Gráfica, con un sub-menú que le podrá proporcionar un amplio rango de información adicional y opciones.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



Rayos X Corix Plus

Muro o Pedestal



Corix 70 Plus-USV-WM

Montaje a pared. Puede ser utilizado en dos operatorios contiguos.

Brazo de Extensión Estándar, Corto o Largo, para satisfacer cualquier requerimiento.

Brazo Posicionador de alta resistencia y de largo alcance.

Pantalla Gráfica LCD y Panel de Control

Una nueva generación de relojes digitales con Pantalla Gráfica, fáciles de programar, de tres dígitos, totalmente compatibles con las Películas más rápidas o con Sensores Digitales, con un menú de opciones exclusivo de Corix Medical Systems:

- ✓ Nueve programas para pre-seleccionar los tiempos de exposición con más de 400 valores de tiempo en memoria o selección manual.
- ✓ Opción de 3 tamaños de paciente.
- ✓ Opción de Film, o Sensor Digital con tecnología CMOS.
- ✓ 4 opciones de tiempos de pre-calentamiento para el tubo de Rayos X.
- ✓ Tiempos de exposición compensados por variaciones de voltaje de la línea de suministro, o sin compensación.
- ✓ Contador del número de exposiciones efectuadas.
- ✓ Voltímetro digital de precisión, para monitorear las variaciones de voltaje.
- ✓ 3 factores de calibración para los tiempos de exposición, de acuerdo con la sensibilidad de la Película o del Sensor Digital.
- ✓ Sensor Digital integrado (Opcional).
- ✓ Botón de disparo remoto (Opcional).
- ✓ Doble botón de disparo de seguridad (Opcional).
- ✓ Llave de encendido de seguridad (Opcional).

Especificaciones Técnicas:

- ✓ VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120 - 127 - 230 V. a.c. +/-10%, 50/60Hz. (Como se especifica en los manuales técnicos)
- ✓ CONSUMO DE POTENCIA: 920 V.A.
- ✓ POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVp +/- 7%.
- ✓ CORRIENTE ANÓDICA: 8 mA +/- 15%.
- ✓ RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 to 3.00 s., en pasos de 0.01 s. 27 tiempos pre-programados de exposición, 4 valores de tiempo de precalentamiento del tubo RX.
- ✓ DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 200 mm. (8")
- ✓ RADIACIÓN DE FUGA: Menor a 50 mR/h (70 KVp, 8mA, 1s).
- ✓ MANCHA FOCAL: 0.8 x 0.8 mm.
- ✓ FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA: 2mm Al eq
- ✓ PESO NETO: Mod. WM (Wall Mount): 29 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 41 kg.
- ✓ PESO BRUTO: Mod. WM (Wall Mount): 34 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 47 kg.
- ✓ DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Mod. WM (Wall Mount): 1 Caja, 131 x 53 x 26 cms. Mod.MM (Mobile Stand): 2 Cajas, 111 x 34 x 25 cms., y: 87 x 38 x 33 cms.

